



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
TUTELA TRANSMISSION STARFLUID PS
PRODUKTCODE: 2290

ANWENDUNG

Automatikgetriebe und Lenkflüssigkeit für Fahrzeuge und Handel/Industrie.

SPEZIFIZIERUNGEN

MB-Approval 236.6, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Type Z2/Z3 Performance, Voith H55.6335, VOITH H55.36335 and H55.36336 Performance, ZF TE-ML 04D;14B;16L;17C, ZF TE-ML 09, ALLISON C4 Performance, DEXRON IIIH Performance, MERCON V Performance, VOLVO 97341 Performance

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B&C
FARBE	--	--	RED
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.850
VISKOSITÄT BEI 100°C	ASTM D 445	cSt	7.40
VISKOSITÄT BEI 40°C	ASTM D 445	cSt	35.50
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	180
VISKOSITÄT BEI -40°C	ASTM D 2983	cPs	11700
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	-51
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	212
SCHAUM BEI 24°C nach 94°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Alle technischen Daten sind Richtwerte.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

09/2017